

# 有限責任法務部矯正署臺南監獄消費合作社

## 組合式冷凍/冷藏庫設備規範

項目	標的名稱	規格及型號
1	組合式冷凍、冷藏庫	<p>壹、 庫體尺寸：約長 720 公分*寬 270 公分*內高 240 公分 厚 110mm、PU 鹽化發泡鋼板坪數約 6 坪水平基礎座，內大浪外小浪型，有底板[需全新庫板，庫底採塑膠底床厚度：3 吋，含 2 座庫門(含鎖)內框 900mm+防爆孔+防爆燈+基礎座+2 組庫門出入警報系統+塑膠腳踏板長 3 尺*寬 1 尺+110m/m 庫板隔間]</p> <p>貳、 冷凍庫配備高效率蒸發器(風扇採冷凍用 12 吋*3 只)、高效率氣冷散熱器(6HP、風扇採 12 吋*3 只)、進口膨脹閥 R-507、安全保護裝置(冷凍壓縮機過負載保護裝置、電機電流過載保護裝置、無熔絲開關、電子式超控溫安全保護裝置、停電記憶保護裝置、壓力平衡閥、防門鎖裝置、快速保護絲裝置、24H 自動除霜裝置) 全新機組(冷凍能力 0 度~-20 度以上自動控制，可任意調整、低溫用、3HP 壓縮機、高壓儲液器、電磁閥、乾燥器、環保冷媒)、數位微電腦溫控模組(溫度調節控制器、除霜調節控制器、運轉指示燈、除霜燈、電源開關、定時開關、故障警鈴、故障指示燈)、塑膠積木。</p> <p>參、 冷藏庫配備高效率蒸發器(風扇採冷凍用 12 吋*2 只)、高效率氣冷散熱器(4HP、風扇採 12 吋*3 只)、進口膨脹閥 R-22、安全保護裝置(壓縮機過負載保護裝置、電機電流過載保護裝置、無熔絲開關、電子式控溫安全保護裝置、停電記憶保護裝置、壓力平衡閥、防門鎖裝置、快速保護絲裝置) 全新機組(冷藏能力 0 度~+15 度以上自動控制，可任意調整、2HP 壓縮機、高壓儲液器、電磁閥、乾燥器、環保冷媒)、數位微電腦溫控模組(溫度調節控制器、24H 自動除霜裝置、運轉指示燈、除霜燈、電源開關、定時開關、故障警鈴、故障指示燈)、塑膠積木。</p> <p>肆、 現場施工、試機。</p> <p>伍、 使用電壓:220V</p>